



# SUPERMAX THERMO

**CA:** 45.978

**Código:** CELVP 506

**Validade:** 07/06/2026

**Simbologia:** OB, SRA, FO, CI

**Normas Técnicas:** ABNT NBR ISO 20344:2015 / 20347:2015

**Altura de Cano:** 33,5 cm / cano longo

**Peso Médio\*:** 1,84 Kg

**Espessura do Solado:** 6 mm

**Superfície do Cabedal:** Fosco

**Forração:** Meia térmica apêluciada composta de poliéster e algodão

**Palmilha:** Camada 1: EVA, Camada 2: manta térmica

**Cor Cano:** Verde

**Cor Sola:** Preta

**Caixa:** 5 pares

**Tamanho da caixa:** 41,5x32x33 (C x L x A)

**Embalagem:** Sacola plástica

**NCM:** 6401.9200

**Numeração:** 38/9, 40, 41, 42, 43, 44, 45/6



## Descrição:

Calçado ocupacional tipo bota, confeccionado em PVC injetado, impermeável, acabamento com meia térmica 63% poliéster e 37% algodão e palmilha de EVA com manta térmica.

## Proteção:

- Conforto térmico em baixas temperaturas
- Conforto térmico superior em ambientes de 5° e 12°C
- Exposição à umidade e/ou água
- Lavagens constantes de EPI
- Lama
- Defensivos agrícolas
- Químicos de limpeza

## Conforto:

- Palmilha térmica de lã
- Meia térmica
- Forte, robusta e emborrachada
- Fácil higienização com proteção extra
- Solado com desenho tratorado
- 50% mais de espessura de solado
- Fácil descalce

## Durabilidade:

Combinação única de PVC, borracha nitrílica e polímeros especiais traz mais durabilidade que o PVC tradicional.

## Ambientes indicados:

Agronegócio, lazer, pecuária/laticínio, serviços  
NGO - governo/estado.

## Indicação de uso:

Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra agentes térmicos (frio).

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA); II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

## Restrições:

Não utilizar em operações de combate a incêndio.

## Instruções de higienização, manutenção e armazenamento:

- Para maior durabilidade após uso, mantenha sempre sua bota limpa e seca;
- A higienização deve ser feita após o uso da bota, com água e sabão neutro, deixando-a secar naturalmente sem incidência de sol ou calor artificial;
- O prazo de validade para armazenagem é de até 1825 dias (cinco anos), sendo recomendável manter o produto em local seco, arejado e livre de calor excessivo e umidade;
- O contato constante da sua bota de PVC com produtos químicos concentrados e/ou temperatura superior a 55°C podem alterar a composição original e reduzir sua vida útil;



- O prazo para reclamação por defeito de fabricação é de 90 (noventa) dias corridos. Não nos responsabilizamos por danos devido a falta de cuidado, má utilização ou desgaste natural da sua bota, armazenagem e manipulação diferente de nossa recomendação;
- Asseguramos que os materiais utilizados em nossas botas não possuem substâncias tóxicas, cancerígenas, mutagênicas e alérgicas que possam afetar a saúde do usuário;
- A seleção de um calçado ocupacional deve ser adequada à necessidade de proteção aos riscos do seu ambiente de trabalho. Em caso de dúvida, consulte nosso website ou um dos nossos representantes de vendas.

\*Peso da numeração média da grade de numeração.